

Esame di Fisica Generale del 13/01/2017

Cognome : ..... Nome : .....

Matricola: ..... Anno di corso : .....

### Esercizio 1

Un'asta omogenea di sezione trascurabile e lunghezza  $L = 1.8\text{m}$  ha massa  $M = 2\text{kg}$  e può ruotare senza attrito intorno a un asse orizzontale passante per il punto C. La distanza di C dall'estremo B è  $d = \frac{L}{3}$  (Fig.1.A). Un punto materiale di massa  $m = 0.4\text{kg}$  cade da una quota  $h = \frac{L}{3}$  e fa un urto perfettamente anelastico con l'asta nell'estremo B.




Fig.1

Si calcoli:

a) la velocità angolare dell'asta subito dopo l'urto

$$\omega = \dots\dots\dots$$

b) il minimo valore di altezza, da cui far cadere  $m$ , affinché l'estremo A raggiunga la verticale (Fig.1.B)

$$h_{min} = \dots\dots\dots$$

c) in quest'ultimo caso il modulo dell'impulso assorbito dal vincolo durante l'urto di  $m$

$$\Delta p = \dots\dots\dots$$

## Soluzione

a)

Il tempo che impiega la massa  $m$  per raggiungere l'estremo B dell'asta è:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Da cui si ricava la velocità della massa  $m$  prima dell'urto:

$$v_{in} = gt$$

Il momento angolare, valutato rispetto al vincolo, si conserva durante l'urto. Si ha quindi

$$mv_{in}\frac{L}{3} = I\omega$$

con  $I = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{6}\right)^2 + m\left(\frac{L}{3}\right)^2$  momento d'inerzia dell'oggetto dopo l'urto. Si ottiene:

$$\omega = \frac{mv_{in}\frac{L}{3}}{I} = 0.95Hz$$

b)

Dopo l'urto il centro di massa del sistema è a una distanza:

$$D_{cm} = \frac{\frac{1}{2}ML}{M+m}$$

dall'estremo B. Si conserva l'energia totale del sistema dopo l'urto:

$$\frac{1}{2}I\omega_{min}^2 = (M+m)g\left(D_{cm} - \frac{L}{3}\right)$$

da cui:

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{2(M+m)g\left(D_{cm} - \frac{L}{3}\right)}{I}}$$

Per ottenere un tale valore la massa  $m$  quando raggiunge l'estremo B deve avere una velocità pari a:

$$v_{min} = \frac{3I\omega_{min}}{Lm}$$

Tale velocità è raggiunta dalla massa  $m$  quando cade dall'altezza:

$$h_{min} = \frac{v_{min}^2}{2g} = 5.4m$$

c)

La quantità di moto del sistema prima dell'urto, considerando il caso precedente è:

$$p_{ini} = mv_{min}$$

Dopo l'urto si ha:

$$p_{fin} = (m+M)\omega_{min} * \left(D_{cm} - \frac{L}{3}\right)$$

Da cui si ricava l'impulso assorbito dal vincolo:

$$\Delta p = p_{fin} - p_{ini} = 3.09kg \frac{m}{s}$$

## Esercizio 2

Una spira circolare di raggio  $r = 1\text{m}$  è costituita da un filo conduttore di sezione circolare  $s = 5\text{mm}^2$  e resistività  $\rho = 1.7 \cdot 10^{-8}\Omega\text{m}$ . La spira è posizionata all'interno di un grande solenoide di raggio  $R = 4\text{m}$  e lunghezza  $L = R = 4\text{m}$ . La spira risulta concentrica e coassiale al solenoide (Fig.2). Il solenoide è costituito da  $N$  spire dello stesso filo conduttore della spira per una lunghezza totale di  $l = 50\text{km}$  di filo




Fig.2

Si calcoli:

a) il modulo del campo magnetico generato dal solenoide nella posizione occupata dalla spira se in esso scorre una corrente  $i = 2000\text{A}$  costante (nel calcolo del numero di avvolgimenti del filo si trascuri l'aumento di sezione del solenoide dovuto al filo stesso).

$$B_s = \dots\dots\dots$$

b) la massima differenza di potenziale ai capi della spira quando nel solenoide viene fatta circolare una corrente  $I = I_0 \cos(\omega t)$  con  $I_0 = 1500\text{A}$  e  $\omega = 300\text{Hz}$ .

$$\Delta V_{max} = \dots\dots\dots$$

c) Nelle stesse condizioni la potenza massima sviluppata dalla corrente che circola nella spira

$$W = \dots\dots\dots$$

## Soluzione

a)

Il numero totale di avvolgimenti di cavo ( $N$ ) che costituisce il solenoide è:

$$N = \frac{l}{2\pi R} = 1990$$

Il campo magnetico nel solenoide risulta essere

$$B_{sol} = \mu_0 \frac{Ni}{L} = 1.25T$$

b) La resistenza della spira è:

$$Res = \frac{\rho 2\pi r}{s} = 2.14 \cdot 10^{-5} \Omega$$

La differenza di potenziale ai capi della bobina risulta:

$$\Delta V = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \mu_0 \omega \frac{NI_0 \sin(\omega t)}{L} \pi r^2$$

si ricava quindi la d.d.p. massima ponendo pari a 1 il valore di  $\sin(\omega t)$ :

$$\Delta V_{max} = \mu_0 \omega \frac{NI_0}{L} \pi r^2 = 886V$$

c) La resistenza della spira è:

$$Res = \frac{\rho 2\pi r}{s} = 2.14 \cdot 10^{-2} \Omega$$

La potenza massima dissipata dalla spira è quindi:

$$W = \frac{\Delta V_{max}^2}{R} = 3.67 \cdot 10^7 W$$